

# PremiumPlus



Полиуретанов материал за използване върху широк набор текстилни материали.

Полиуретан!

- Разтегателен и еластичен
- Лепилна подложка
- Матов и копринен на допир завършек
- Лесен за рязане и чистене
- Може да бъде използван за многоцветни дизайни


## Как да режем



**СТЪПКА 1**  
Заредете фолиото на вашия режещ плотер с гланцовата лепилна подложка надолу.



**СТЪПКА 2**  
Винаги правете тест, за да проверите дали натиска на плотера е настроен коректно. Проверете също колко е изваден ножа и състоянието му.



**СТЪПКА 3**  
Обърнете дизайна огледално и го изрежете. **!** Не забравяйте да обърнете вашия дизайн **ОГЛЕДАЛНО**.



**СТЪПКА 4**  
Изчистете излишното фолио от лепилната подложка.

## Инструкции за трансфер



**СТЪПКА 1**  
Предварително подгрейте плата на пресата от 3 до 5 сек на 150°C, за да отстраните влагата от него и да изгладите нежеланите гънки.



**СТЪПКА 2**  
Поставете дизайна с лепилната гланцова подложка нагоре, така че дизайна да се чете нормално върху плата и го покрийте с вашия тефлонов лист.



**СТЪПКА 3**  
Трансферирайте на 150°C на среден натиск за 5 сек или на 130°C за 10 сек. Отлепете лепилната подложка докато е топла.

130°C  
10sec

150°C  
05sec

MEDIUM

60°

easy weed

100 MICRONS

- Спандекс
- Ликра
- Памук
- Полиестер\*
- Полиестернопамучни матери
- Найлон & найлоносъдържащи матери

\* Трябва да се тества предварително!



STAHLS' Europe GmbH



• Всяка техническа информация и препоръки се основават на тестове, считани за надежни. Не можем да гарантираме експлоатационните качества при условия, които не са под контрола на производителя

SE-030112

STAHLS' Europe GmbH

Dieselstraße 62  
D-66763 Dillingen

phone +49 (0)68 31/97 33-0  
fax +49 (0)68 31/97 33-45

grafik@Stahls.de  
www.Stahls.eu

**STAHLS'**  
a GroupSTAHL company